

Герметик кистевой RS

Описание

1К продукт на основе синтетического каучука. Служит для герметизации стыков листов, мест сварки и пайки. Не течет, не оставляет следов и обладает хорошей адгезией к необработанным, загрунтованным или окрашенным металлам. Создает высокоэластичное покрытие, стойкое к различным видам деформаций, может быть покрыто любыми акриловыми грунтами и эмалями. Продукт предназначен для широкого спектра применений при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластику.

Цвет – серый.

| | |
|-------------------------------|--|
| Подготовка поверхности | Удалите ржавчину. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной. |
|-------------------------------|--|

Способ применения:

Продукт можно наносить кистью с жесткой щетиной, различными видами шпателей. Удалите излишки при помощи разбавителя /растворителя для акриловых изделий. Оптимальная температура нанесения составляет от + 5°C до + 35°C

Время высыхания «пылесухость»:

30 минут при температуре 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

Полное отверждение:

12 часа (толщина 2 мм) при температуре 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

Полное окрашивание:

Может быть окрашен через 60 минут при 20°C