

Шпатлёвка soft D670

Описание



Двухкомпонентная мягкая полиэфирная шпатлёвка. Благодаря мелкодисперсному наполнителю легко наносится и шлифуется, имеет отличную адгезию к различным подложкам.
Внимание! Не наносить на фосфатирующие грунты и на термопластичные покрытия.

Цвет: бежевый

Компоненты		
	Шпатлёвка	Шпатлёвка soft D670
	Отвердитель	Отвердитель для шпатлёвки
Подложки и подготовка поверхности		
	Сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P80-120, обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	Алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Пропорции смешивания		
	Материал	Вес, г
	Шпатлёвка универсальная D678	100
	Отвердитель для шпатлёвки	2-3
Рекомендуемые условия нанесения		
	Влажность	не более 75%
	Температура	от +15 до +30 °C
Время жизни		
	5 минут при 20 °C	
Время сушки		
	15-20 минут при 20 °C	
Сухое шлифование		
	P80-240	
Последующие покрытия		
	Шпатлёвки, фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты	



Шпатлёвка софт D670

Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 12 месяцев
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(b) VOC 120 g/l (VOC limit 250 g/l)