



## База для переходов Blender

RX T-05

База для переходов предназначена для выравнивания цветового оттенка ремонтируемого участка при подкраске базовыми эмалями. Материал необходимо нанести в один слой на всю окрашиваемую поверхность детали перед покрытием базовыми эмалями.

Фасовка: 0,5 л



### Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, грунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом Р500 или матирующим полотном серого цвета, обезжиривание.

### Пропорции смешивания

База для переходов RX T-05 - готовый к применению материал.

**Не разбавлять!**

### Нанесение

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Вязкость распыления (ВЗ-4)      | 16"-18" при +20°C |
| Диаметр сопла                   | 1,3-1,4 мм        |
| Давление                        | 2,0-4,0 бар       |
| Число слоёв                     | 1                 |
| Рекомендуемая толщина           | 15 мкм            |
| Температура                     | +15°C - +30°C     |
| Относительная влажность воздуха | до 75%            |

### Сушка

Воздушная сушка при +20°C до нанесения базовой эмали . . . . . 3-5 мин

Срок годности . . . . . 24 месяца



16"-18"/20°C  
Не разбавлять! P = 2,0-4,0 bar  
x1

3'-5'/20°C