

Адгезионный грунт аэрозоль D777

Описание



Однокомпонентный адгезионный грунт в аэрозольной упаковке применяется в качестве грунта для улучшения акриловых грунтов и эмалей при окраске различных пластмасс.

Перед применением баллон встряхнуть!

Цвет: прозрачный
Номинальный объём: 520 мл



Подготовка поверхности



Пластик

Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обезжирить

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность

не более 75%

Температура

от +15 до +30 °C

Нанесение

Дистанция

20-25 см

Количество слоёв

1

Рекомендуемая толщина, мкм

5-10

Время сушки



10 минут при 20 °C

Обработка (при необходимости)



Сухое шлифование

абразив P400-600

Последующие покрытия

Пластифицированные акриловые грунты. При окраске пластиковых деталей без дефектов поверхности возможно нанесение финишных покрытий непосредственно на поверхность, обработанную адгезионным грунтом.

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре между +5 °C - +30 °C
Срок хранения 24 месяца

VOC

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 750 g/l (VOC limit 840 g/l)