

Шпатлёвка универсальная D678

Описание



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка. Применяется для заполнения небольших и средних по размеру неровностей деталей из стали и алюминия.

Внимание! Не наносить на фосфатирующие грунты и на термопластичные покрытия.

Цвет: бежевый

Фасовка: 2 кг

Компоненты

	Шпатлёвка	Шпатлёвка универсальная D678
	Отвердитель	Отвердитель для шпатлёвки

Подложки и подготовка поверхности



Сталь
Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240, обдувать сжатым воздухом, обезжирить

Алюминий;
старое ЛКП;
шпатлёвка
Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдувать сжатым воздухом, обезжирить

Пропорции смешивания



Материал	Вес, г
Шпатлёвка универсальная D678	100
Отвердитель для шпатлёвки	2-3

Рекомендуемые условия нанесения



Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Время жизни



4-5 минут при 20 °C

Время сушки



30 минут при 20 °C

Сухое шлифование



P80-240

Последующие покрытия

Шпатлевки, фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Шпатлёвка универсальная D678

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 12 месяцев

VOC

EU/2004/42 Cat II B(b) VOC 120 g/l (VOC limit 250 g/l)

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такие существуют. Все наши рекомендации или заявления, делающие в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляра этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com