



**Mipa 2K-MS-Klarlack C 210** — Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак качества **MS** (Medium Solid). Лак прекрасно растекается, обладает хорошим блеском отличной масло- и бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Данный материал представляет собой модифицированную версию известного лака C 75. Усовершенствованная химическая формула позволяет **наносить лак без использования 2K растворителя**. Лак соответствует всем европейским стандартам.

|                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Цвет                                                                                |                   | Бесцветный                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |                  |
| Упаковка                                                                            |                   | 1л+0,5л отвердителя, 5л                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |                  |
| Расход                                                                              |                   | 6-8 м²/литр                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |                  |
| Поверхность для нанесения                                                           |                   | Краски: MIPA BC-2-Schicht-Basislack, MIPA Neon, MIPA VIP Exclusive.                                                                                                                                                                                              |               |                     |                  |
| Особые указания                                                                     |                   | Не наносить при Т° ниже +10°С и влажности воздуха выше 75%.<br>Не смешивать активированный материал с тивированным.                                                                                                                                              |               |                     |                  |
|    | Смешивание        | 2:1 по объёму с Mipa Harter <b>MS10/ MS25</b><br><b>ВЯЗКОСТЬ</b> материала 4 мм, +20°С, ДИН 53211 - 16-18 сек.<br><b>Готов к применению!</b><br><b>Добавление разбавителя не рекомендуется.</b><br><b>ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ</b> готовой к применению смеси 4-6 часов. |               |                     |                  |
|                                                                                     | Нанесение         | Давление распыла                                                                                                                                                                                                                                                 | Диаметр сопла | Кол-во слоев        | Толщина слоя     |
|   | высокого давления | 3-5 бар                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,4-1,6 мм    | 2                   | 40-50 мкм        |
|                                                                                     | HVLP              | 2-3 бар                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,3-1,4 мм    | 2                   | 40-50 мкм        |
| Нанести два полных слоя с выдержкой между слоями - 5 мин.                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                     |                  |
|  | Воздушная сушка   | Параметры сушки                                                                                                                                                                                                                                                  | от пыли       | монтажная прочность | полное высыхание |
|                                                                                     |                   | При +20°С                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 мин.       | 6 часов             | 12 часов         |
|                                                                                     |                   | При +60°С                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 мин.        | 30 мин.             | после остывания  |
|  | Время выдержки    | При ускоренной сушке - 10 мин.                                                                                                                                                                                                                                   |               |                     |                  |
|  | ИК-сушка          | Коротковолновое излучение <b>6-11 мин.</b> (информация из тех. паспорта источника инфракрасного излучения)                                                                                                                                                       |               |                     |                  |